

MERKBLATT 09: VeniLux MIKRO quarz

Produktbeschreibung:

VeniLux MIKRO quarz ist eine mikrokörnige Haftgrundierung, die mit Pinsel oder Walze aufgetragen wird. Sie dient als Grundierung für verschiedene dekorative Spachtelungen, einschließlich kalkbasierter Produkte (maximale Körnung 150 Mikron).

Anwendungsbereich:

Die mikrokörnige Grundierung eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen.

Produkteigenschaften:

VeniLux MIKRO quarz ist ein innovatives Produkt, das speziell für Oberflächen mit hoher Haftungsanforderung entwickelt wurde. Die Grundierung besteht aus hoch haftfähigen Vinylharzen, die mit Mikro-Marmor-Quarz bis 150 Mikron gesiebt werden. Sie dichtet den Untergrund teilweise ab und verhindert das Durchscheinen des Untergrunds. Der Mikro-Quarz bleibt homogen in der Paste gemischt, um eine gleichmäßige Wandapplikation zu gewährleisten. Der Endeffekt ist leicht rau und weiß. Farbtöne können mit dem Farbsystem VeniLux CS 1.0 individualisiert werden. Besonders geeignet für Anwendungen auf Zement, Gips, Ziegel, Gipskartonplatten und alten Hydro-Farben.

Technische Daten:

- Bezeichnung: VeniLux MIKRO quarz
- Zusammensetzung: Vinylharze gemischt mit Pulvern und Mikromarmorkörnern
- Konsistenz: Dichte Paste
- Farbe: Weiß
- Verdünnung: In Wasser 15%
- Menge pro Schicht: Ca. 5-7 m²/kg
- pH: 9,5
- VOC-Klasse: VOC 5g/l - Wandfarbe und Unterkategorie "L" Max. Wert UE 2010 30g/l
- Spezifisches Gewicht: 1,58 kg/Liter
- Verpackung: 5 - 15 lt Verpackung
- Lagerung: Trocken halten mit Temperatur min. 5°C - max. 30°C. Oberflächen während der ersten 12 Stunden nach der Anwendung vor Wasser schützen.

Gebrauchsanweisung:

- Anwendung mit Pinsel und Walze.
- Auftragen von 1 oder mehr Beschichtungen.
- Die Basis muss sauber und trocken sein, alle nicht wesentlichen Teile wie Spuren von Öl oder Fett müssen entfernt werden.

- Um die Thixotropie des Produktes konstant zu halten und die Einhaltung zu gewährleisten, wird eine Verdünnung von nicht mehr als 15% empfohlen.
- Auf schwierigen Oberflächen ist eine geringe Verdünnung ratsam.
- Das Produkt kann auf verschiedenen Oberflächen (Marmorino, Grassello, Gipskartonplatten, Holzplatten usw.) angewendet werden.
- Gewährleistung exzellenter Haftung und einer soliden Basis für weitere Anwendungen.
- Das Produkt enthält Vinylharz (30%) mit Mikro-Marmor-Quarz.
- Anwendungstemperatur: 5°C bis 35°C.

Notizen:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst. Alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert. Die Verantwortung und das Ergebnis liegen ausschließlich in der Verarbeitung und der Technik.

Herstelldatum: 01. April 2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Telefon: +49 8681 478330

E-Mail: info@trendzement.de

Web: www.trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 09 / VeniLux Micro quarz decor - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020