

## MERKBLATT 01: VeniLux IMPERIUM gloss

### Produktbeschreibung:

VeniLux IMPERIUM gloss ist eine feine Spachtelmasse, die für hochwertige Wandgestaltungen mit einem "STUCCO VENEZIANO" Effekt entwickelt wurde.

### Anwendungsbereich:

Hochglanzgestaltung für den Innenbereich.

### Charakteristik:

VeniLux IMPERIUM gloss ist ein hochwertiges Produkt auf Basis von feinem Kalk. Das Produkt kann durch unser Farbsystem VeniLux CS 1.0 getönt werden. Dieser Stucco erzeugt einen einzigartigen Hochglanz und besticht durch einfache Verarbeitung und vielfältige Effektmöglichkeiten. Die hochwertigen Rohstoffe positionieren VeniLux IMPERIUM gloss auf der ökologischen Ebene der NATURE care. Es ist diffusionsoffen, atmungsaktiv, schimmelhemmend und frei von chemischen Zusätzen. Es birgt keine Feuergefahr und ist geruchlos.

### Technische Daten:

- Name: VeniLux IMPERIUM gloss
- Inhaltsstoffe: Grasello di calce "dolomitica" (12 Monate gelagert), Marmormehl, Titandioxid und Additive (< 4%)
- Aspekt: Fertige Paste
- Farbe: Weiß
- Verdünnung: Bei Bedarf - Wasser 0-5%
- Ergiebigkeit: 4-5m<sup>2</sup> pro Kg
- pH: 13
- Dampf-Widerstand: SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
- Wasseraufnahme: w ~ 0,3Kg / m<sup>2</sup> in 0,5h (EN 1062-3:2001)
- VOC Klasse: 5g/l Wandfarben & Unterkategorien "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
- Gewicht: 1,4/l
- Gebinde: 5-22,5 Kg
- Lagerung: Trocken lagern bei Temperaturen von 5 bis 30°C
- Wichtig: Die Oberfläche nach der Anwendung für etwa 12 Std. schützen

### Verarbeitung:

- Empfohlen: Verwendung einer Haftgrundierung von VeniLux für die Flächenvorbereitung.
- Anwendung mit einem venezianischen Edelstahlspachtel.
- Werkzeuge müssen sauber und trocken sein. Fettschichten, Öl oder Unebenheiten entfernen.

- Das Produkt sollte in 3 Schichten aufgetragen werden.
- Trocknungszeit von 4-6 Std. einhalten.
- Verarbeitungstemperatur: 5-35°C.
- Kalkprodukte trocknen regulär und härten durch Luft aus. Dieser Prozess kann einige Monate dauern.

**Anmerkung:**

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT erstellt. Alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren getestet. Die Verantwortung und das Ergebnis liegen in der Verarbeitung und der Technik.

**Herstelldatum: 01. April 2020**

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Telefon: +49 8681 478330

E-Mail: [info@trendzement.de](mailto:info@trendzement.de)

Web: [www.trendzement.com](http://www.trendzement.com)

Technische Information: MERKBLATT 01 / VeniLux Imperium gloss - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020