

MERKBLATT 02: VeniLux MARMOR antik

Produktbeschreibung:

VeniLux MARMOR antik ist eine Spachtelmasse mit ausgewähltem Marmorpulver, die einen eleganten Seidenglanz verleiht.

Anwendungsbereich:

Ideal für den Innenbereich mit Seidenglanz.

Charakteristik:

VeniLux MARMOR antik zählt zu den besten Spachtelmassen für Innenräume. Das Produkt kann durch unser Farbsystem VeniLux CS 1.0 getönt werden. Hochwertige Rohstoffe positionieren VeniLux MARMOR antik auf der ökologischen Ebene von NATURE care. Es ist diffusionsoffen, atmungsaktiv, schimmelhemmend und frei von zusätzlichen Chemikalien. Es birgt keine Feuergefahr und ist geruchlos.

Technische Daten:

- Name: VeniLux MARMOR antik
- Inhaltsstoffe: Grasello di calce "dolomitica" (12 Monate gelagert), Marmorpulver, Additive (< 4%)
- Konsistenz: Fertige Spachtelmasse in Paste-Form
- Farbe: Weiß
- Verdünnung: Bei Bedarf - Wasser 0-5%
- Ergiebigkeit: 1,8-2,2m² pro Kg
- pH: 13
- Dampf-Widerstand: SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
- Wasseraufnahme: w ~ 0,35Kg / m² in 0,5h (EN 1062-3:2001)
- VOC Klasse: 5g/l Wandfarben & Unterkategorien "L" Limit-Wert UE 2010 30 g/l
- Gewicht: 1,65 Kg/l
- Gebinde: 5-25 Kg
- Lagerung: Trocken lagern bei Temperaturen von 5 bis 30°C
- Wichtig: Die Fläche vor Regen mind. 24-48 Std. schützen

Verarbeitung:

- Empfohlen: Verwendung einer Haftgrundierung von VeniLux zur Vorbereitung der Fläche.
- Anwendung mit einem venezianischen Edelstahlspachtel.
- Werkzeuge müssen sauber und trocken sein. Fettschichten, Öl oder Unebenheiten entfernen.

- Das Produkt sollte in 2 Schichten aufgetragen werden. Nach der letzten Schicht die Fläche mit der Spachtel verpressen, um den Marmoreffekt und Seidenglanz zu erzeugen.
- Verarbeitungstemperatur: 5-35°C.
- Kalkprodukte trocknen regulär und härten durch Luft aus. Dieser Prozess kann einige Monate dauern.

Anmerkung:

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT erstellt. Alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren getestet. Die Verantwortung und das Ergebnis liegen in der Verarbeitung und der Technik.

Herstelldatum: 01. April 2020

Trendzement GmbH

Dorfstraße 11

D-83379 Weibhausen

Telefon: +49 8681 478330

E-Mail: info@trendzement.de

Web: www.trendzement.com

Technische Information: MERKBLATT 02 / VeniLux Marmor antik - Seite 2 von 2

Version: 1.0

Revisionsdatum: 01. April 2020